



**E DISPONUESHME SI**

B0006CGZ pa akumulator dhe karikues

**VEÇANTITË E PRODUKUTIT**



**Lidhje pa mundim**  
Përshtatësi i akumulatorit së mjetit lidhet pa probleme duke futur lidhësin në vegël, i lehtësuar nga një levë e madhe për ngjitje dhe shkëputje të lehtë me një dorë



**Thirrje e shpejtë**  
Lejon zgjedhjen e shpejtësisë së rrotullimit për t'iu përshtatur pjesëve të ndryshme të punës

1. 6.000 min<sup>-1</sup>
2. 6.500 min<sup>-1</sup>
3. 8.000 min<sup>-1</sup>
4. 9.500 min<sup>-1</sup>
5. 10.000 min<sup>-1</sup>



**Opsionet e grumbullimit të pluhurit**  
Ky mjet ofron opsione fleksibël të mbledhjes së pluhurit, dmth. përdoruesve u mundësohet të zgjedhin midis grumbullimit të pluhurit të pavarur me një qese pluhuri të bashkangjitur ose kontrollit të përmirësuar të pluhurit nëpërmjet lidhjes me një fshesë me korrent, në varësi të aplikacionit specifik



**Kontroll dhe manovrim optimal**  
E projektuar për saktësi, doreza e mjetit është e vendosur afër sipërfaqes së lëmimit dhe ka një qendër e masës të balancuar në mënyrë optimale, duke siguruar manovrim të shkëlqyeshëm për operacione të imta.

**ZHURMË DHE VIBRIM**

Niveli i presionit të zërit: **76 dB(A)**  
Niveli i dridhjes: **2,6 m/s<sup>2</sup>**

**PËRPUTSHMËRIA**

Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**  
E përputhshme: **BL4050F dhe BL4080F**

**PRODUKTE TË NGJASHME**



XGT 40 V max  
**B0002CG**  
Zmerilues rrethor me akumulator



XGT 40 V max  
**B0004CG**  
Zmerilues rrethor me akumulator



LXT 18 V  
**DB0480**  
Zmerilues drejtkëndor me akumulator

**AVANTAZHET E PRODUKUTIT**

- I përshtatshëm për zdrukthëtarë dhe zejtarë
- Manovrimi i shkëlqyer arrihet nëpërmjet një lidhjeje akumulatori të tipit konektor, duke e reduktuar tendosjen e duarve dhe duke mbajtur lartësinë e përgjithshme në të ulët
- Dizajni i lehtë dhe i profilit të ulët e bën atë të ngjashëm me lëmuesit pneumatikë, duke siguruar lehtësinë e përdorimit dhe transportueshmërinë.
- Me dizajnin optimal të dorezës, pozicionohet afër sipërfaqes për t'iu lëmuar me një qendër e masës të balancuar për kontroll të saktë gjatë lëmimit të imët.
- Struktura fleksibël e lidhësit lejon ndryshimin e lehtë në aplikacione të ndryshme, të tilla si sipërfaqe të mëdha dhe qoshe.
- Akumulator 40 V max XGT Li-Ion me motor pa furça siguron efikasitet dhe fuqi të lartë, duke siguruar bluarje të qëndrueshme me kontroll të qëndrueshëm të shpejtësisë.
- Mirëmbajtja e ulët dhe jeta e gjatë arrihen pa pasur nevojë për kompresorë ajri, lubrifikimi ose mirëmbajtje periodike, duke reduktuar kohën e ndërprerjes dhe duke rritur produktivitetin.
- Mjeti gjithashtu mbështet funksione të tilla si fillimi i butë, kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme, kontrolli i shpejtësisë konstante, frenimi elektrik dhe funksioni kundër rinisjes.

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max
Rrotullimet në minutë	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>
Diametri i orbitës	ø 3 mm
Fletë abrazive zmerilimi trekëndore	100 x 150 mm
Kablllo energjie	1,6 m
Përmasat (GJAT×GJER×LAR)*	263 × 100 × 99 mm
Pesha*	0,93 kg

\* pa kablllo energjie dhe përshtatës akumulatori

**AKSESORËT**

<p><b>Adaptor akumulatori - 1,6 m</b> 1914H3-6</p>  <p><b>Parzmorë</b> 1914H8-6</p>  <p><b>Cantë pluhuri</b> 122G32-0</p>  <p><b>Mbajtësi e kabllit - për dorë</b> 194679-8</p> 	<p><b>Adaptor akumulatori - 5 m</b> 1914H5-2</p>  <p><b>Jastëk trekëndor</b> 1914J0-6</p>  <p><b>Njësia AWS WUT01</b> 198900-7</p> 	<p><b>Mbulesë mbrojtëse</b> 1914H7-8</p>  <p><b>Jastëk katror</b> 1914H9-4</p>  <p><b>Adaptor për njësinë me valë WUT02 dhe WUT01</b> 199790-1</p> 
---	--	--



**MAKITA d.o.o.,**  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si