




E DISPONUESHME SI

BS001GZ pa akumulator dhe karikues


VEÇANTITË E PRODUKTIT




Bilanci optimal i peshës
Akumulatori është vendosur mbi rripin e lëmimit në pjesën e përparme të mjetit, duke siguruar që presioni i lëmimit të aplikohet në mënyrë të barabartë në sipërfaqen që lëmohet.



Përdorimi i palëvizshëm (i instaluar me kokë poshtë)
Mjeti ka një sipërfaqe të sheshtë në pjesën e sipërme të kutisë, e cila e lejon atë të përdoret si një lëmues i palëvizshëm i rript në kombinim me çiftin opçional të kapëseve dhe shiritin udhëzues.



Dorezë e përparme këndore e rregullueshme
Lëmimi në skajin e murit është i mundur duke e pozicionuar dorezin e përparme ose vertikalish në 0 gradë ose me kënd 30 gradë në pjesën e pasme.



Dritë LED pure këndore e rregullueshme
Mjeti është i pajisur me një dritë pure të dyfishtë LED me funksion të zgjeruar ndricimi, i cili siguron dukshmëri më të madhe. LED-et mund të rregullohen në një kënd prej 45 gradë, duke lejuar ndricimin optimal në kushte të ndryshme pure.

ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të zërit: 87 dB(A),
Niveli i fuqisë së zërit: 95 dB(A), Niveli i vibrimit: 2,5 m/s²

PËRPUTHSHMËRIA

Rekomandohet: BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC1500, PDC1200. E përputhshme: BL4080F, BL4050F

PRODUKTE TË NGJASHME



LXT 18 V
DBS180
Zmerilues me rrip
me akumulator



1.200 W
9403
Zmerilues me rrip



1.010 W
9404
Zmerilues me rrip

AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për punëtorët profesionistë të drurit dhe zejtarë.
- Rregullimi automatik i pozicjonit të rripit siguron që rripi i lëmimit të qëndrojë në pozicionin e duhur gjatë funksionimit, duke reduktuar nevojën për rregullime manuale.
- Qesja e pluhurit me veçori kundër rënies është e pajisur me një mekanizëm bllokimi për të parandaluar rënien e quesës së pluhurit, edhe kur mjeti përdoret vertikalish.
- Fuqia e lartë ofron performancë të ngashme ose më të lartë se modelet me kabllo, duke siguruar lëmim efikas dhe të fuqishëm.
- Butoni për funksionim të vazhdueshëm përmirëson funksionimin e vazhdueshëm dhe butoni i mbylljes parandalon aktivizimin e paqëllimshëm.
- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme me anë të numrit mundëson kontroll të saktë mbi shpejtësinë e lëmimit përfundimtari me materiale dhe aplikacione të ndryshme.
- Aftësia e lëmimit me lëmues lejon lëminin e rrafshët në anën e përparme dhe të djathtë, duke e bërë më të lehtë punën në skajet dhe qoshet.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max
Madhësia e rripit	76 x 533 mm
Shpejtësia e rripit	120 - 470 m/min
Kontroll i ndryshueshëm i shpejtësisë me	
Përmasat (gjatëgjëzës)*	440 x 148 x 165 mm
Pesha*	4,5 kg

* Me akumulator BL4040 | *² me akumulator BL4020

AKSESORËT

Një palë kapëse 192694-6	Rregulli i udhëzuesit 1915E3-1	Mbështetës per zmeriluesit me shirit 193070-7
Pillakë grafiti 193197-3	Pillakë gome prej tape 193199-9	WUT01 - njësia e nisjes automatike me valë 198900-7
WUT02 - Përshtatës i njësisë me valë 199742-2	WUT02 + WUT01 - Përshtatës i njësisë me valë 199790-1	