



E DISPONUESHME SI

DB0484Z pa akumulator dhe karikues

ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT



Vibrim i ulët
Balancuesi i ridizajnuar zvogëlon dridhjen e mjedit në funksionin me ngarkesë në të njëjtin nivel ose më të ulët se ai i modeleve konkurruese.



Fuqi e lartë
Efikasiteti i njëjtë ose më i lartë i punës sesa B04555 në lëminin e drurit.



E përputhshme me 4 lloje jastëkësh për gjithanshmëri

- Mbështjellësi katror me kapëse me grep dhe unazë
- Mbështjellësi katror pa kapëse me grep dhe unazë
- Mbështjellës drejtkëndor për lëminin e dymëve me grila, me mbërthyes Hook & loop
- Mbështjellës i zgjatur trekëndor për lëminin e derës me grila, me mbërthyes me grep dhe unazë



Kontroll elektrik me 2-shpejtësi me buton. Shpejtësia mund të zgjidhet për t'iu përshtatur materialit të punës dhe aplikimit.



ZHURMA

Niveli i presionit të zërit: **78 dB(A)**
Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**



PËRSHTATSHMËRIA

Rekomandohet: **BL1860B, BL1850B, BL1830B, BL1820B dhe BL1815N**

PËRFITIMET E PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për lëminin e sipërfaqeve të sheshta, qosheve, skajeve dhe përpunimit të detajuar të drurit në punimin e mobiljeve, dollapëve dhe projekteve DIY në shtëpi.
- Fuqi e lartë me efikasitet pune të barabartë ose më të mirë se B04555 në lëminin e ashpër të drurit.
- Frenim elektrik për rritje produktiviteti.
- E përputhshme me bazën dhe katër jastëkët e përdorur në modelet aktuale me kablo (jastëk katror me ose pa mbërthyes me grep dhe unazë, jastëk drejtkëndor dhe jastëk trekëndor i zgjatur).
- Kontroll elektrik me dy shpejtësi nëpërmjet butonit, duke lejuar zgjedhjen e shpejtësisë për t'ju përshtatur materialit të punës dhe aplikimit.
- Sistem efikas i mbledhjes së pluhurit përmes jastëkëve për një mjedis pune më të pastër.
- Vetgrumbullim i pluhurit.
- Lidhje direkte me fshesat e pastrimit.
- Qarku i mbrojtjes së baterisë mbron nga mbingarkesa, shkarkimi i tepërt dhe mbinxehja.
- Këmbë e sertë alumini

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime për minutë (OPM)	11.000/ 14.000 min ⁻¹
Goditje në minutë (SPM)	22.000/ 28.000 min ⁻¹
Madhësia e jastëkut	112 x 102 mm
Përmasat e letrës abrazive (grep & lak)	114 x 102 mm
Përmasat e letrës abrazive (lloji i kapëses)	140 x 114 mm
Diametri i rrotullimit	1,5 mm
Përmasat (L×W×H)*	171 x 112 x 151 mm
Pesha*	1,8 kg


* Me bateri BL1860B

AKSESORËT

Plakë trekëndore
191Y22-2



Jastëk me grep dhe lak drejtkëndor
191Y23-0



Mbështjellës me grep dhe lak
191Y24-8



Mbështjellës me kapje
191Y25-6



Qese pluhuri prej letre
194746-9



Kuti pluhuri
135246-0



Pilakë me goditje
450066-4



PRODUKTE TË NGJASHME



LXT 18 V
DB0180
Zmeriluesi orbital me akumulator



LXT 18 V
DB0380
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator



LXT 18 V
DB0381
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator



LXT 18 V
DB0382
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator



LXT 18 V
DB0480
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

al.makita-see.com