



E GATSHME SI

DCU602Z karrocë pune me kovë lëvizëse, pa bateri dhe karikues

ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT



Matës elektrik i pjerrësisë
Animi ndodh vetëm në hapësirë të sheshtë, prandaj makineria është e pajisur me nivelmatës të pjerrësisë.

Anim deri në 75°



Manual deri në 110°

Funksionet e animit

Funksioni elektrik i animit lejon animin deri në 75°, ndërsa animi manual shkon më tej deri në 110°.



Vozitje e qëndrueshme
Boshti i rrotës së pasme është projektuar për t'u anuar, duke siguruar kontakt të qëndrueshëm të rrotave të përparme (rrotave lëvizëse) me tokën, duke mundësuar ngarje të besueshme edhe në sipërfaqet e rrugëve me gunga.



Vendosja neutrale

Transmetimi i fuqisë ndërmjet boshtit të motorit dhe boshtit të karrocës mund të shkëputet manualisht në rast të mungesës së baterisë, kapacitetit të ulët të baterisë ose motorit të prishur, duke mundësuar funksionimin manual të karrocës me rrota

«Ψ» ZËRI

Niveli i presionit të tingullit: **70 dB(A)**
Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**

⚡ PAJTUESHMËRIA

Rekomanduar: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B dhe BL1860B**

BENEFITET E PËRDORIMIT

- Karrocë pune me bateri LXT 18 + 18 V me kosh elektrik lëvizës
- Koshi elektrik redukton ngarkesën e punës kur derdhet dhe dhe të tjera materiale në tokë që janë shumë të rënda të ngrihen manualisht.
- Koshi mund të anohet elektrikiht deri në 75° në 30 sekonda relative me tokën, e ndjekur nga animi manual deri në 110°.
- Mbyllja elektrike është e kufizuar në tokë të sheshtë, kështu që makina përfshin një matës niveli për të kontrolluar shtrirjen e saj.
- Një gomë me tub përdoret për rrotat e përparme dhe të pasme.
- Fenerët mund të fikën automatikisht kur nuk funksionojnë për 10 minuta.
- Rregullimi i lartësisë së dorezës pa mjete nga 740 mm në 980 mm
- Drita e pasme LED e kuqe tregon praninë e karrocës në errësirë dhe aktivizohet me fenerët duke shtypur një buton të dritës
- Sinjali zanor paralajmëruer, me një buton bip të vendosur në anën e majtë të panelit të kontrollit të montuar në dorezën e djathtë, mund të lajmërojë njerëzit afër
- E pajisur me frena elektrike dhe elektromagnetike

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	LXT 18 + 18 V
Lloji	Kovë me lëvizje elektrike
Kapaciteti	200 l (grumbull fizik) / 100 l (likuide)
Kapaciteti maksimal	300 kg (e sheshtë 0 - 3°) / 180 kg (anim 3 - 12°)
Shpejtësia	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h (përpara) / 1,0 km/h (mbrapsht)
Koha e punës* ^{1,2}	100 min
Dimensionet (Gj×Gj×L)	1.480 x 730 x 820 mm
Pesha (EPTA)* ¹	147 kg


*1 Me katër bateri BL1860B / *2 me ngarkesë 300 kg dhe shpejtësi 5,0 km/orë në tokë të sheshtë

AKSESORËT

Kova
191B69-8



Mbajtëse
191B67-2



Gomë e zezë 330*¹
1911K4-7



Gomë gri 330*^{1,2}
1911K5-5



Gomë gri 210*^{1,2}
1911K6-3



*1 snjési e vetme, me porosi / *2 për përdorim të brëndshëm

PRODUKTE TË NGJASHME



LXT 18 + 18 V
DCU603
Karrocë pune me bateri
- me kovë me anim



LXT 18 + 18 V
DCU604
Karrocë pune me
bateri - me kovë me
anim me skelet tubi



LXT 18 + 18 V
DCU605
Karrocë pune me bateri
- me kovë të sheshtë



LXT 18 V
DCU180
Karrocë pune me bateri