


**LXT****DUP180****GËRSHËRË KRASITJEJE ME AKUMULATOR****BL MOTOR XPT****AVAILABLE AS**

DUP180Z E gatshme si | DUP180T001 me bateri BL1850B, karikues DC18WC dhe kuti makpac 3

**ELEMENTET Kryesore të Produktit**

**Indikator LED**  
 1. Lampa indikatorit  
 2. Fuqia ON  
 3. Me pulsime: paralajmërim i baterisë (kur kapaciteti është 20% ose më pak)  
 4. E ngurtë: Treguesi i gabimit (bateria e zbrazët, mbrojtja termike dhe mbingarkesa)



**Motorin BL pa bërthamë**  
 Është një lloj motori DC që nuk ka një bërthamë hekuri në armaturën e tij. Në vend të kësaj, ajo ka një spirale teli të mbështjellë rreth një tubi cilindrik. Ky dizajn redukton inercinë dhe lejon kohë më të shpejta të përgjigjes.



**Blade Opening Adjustment**  
 Choose from four blade opening positions (ø 10/18/25/30 mm) to match the thickness of your branches.



**Portë e jashtme e vajit**  
 Vaji lubrifikues mund të aplikohet pa nevojën e heqjes së thikave.

**ZËRI**

Niveli i presionit të tingullit: **70 dB(A)**  
 Niveli i vibrimit: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**PËRSHTATSHMËRIA**

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B dhe BL1860B**

**BENEFITET E PËRDORUESIT**

- E përshtatshme për kopshtarët, shtëpiakët, pemtarët, luleshitësit, kultivuesit e frutave dhe entuziastët e bonsait.
- Këmbëza është e ndërlidhur me thikat për prerje me precizion.
- 4 formate elektronike të rregullimit të thikave me hapje për përshtatjen e trashësisë së degës.
- Dizajni i lehtë pasi bateria është e lidhur me veglën nëpërmjet një adaptori i cili mund të kapet me rripin.
- Motori BL me bateri në kapje zvogëlon diametrin, dhe peshën gjatë punimit për të minimizuar lodhjen e përdoruesit.
- Treguesi LED është montuar në pjesën e përparme të trupit për kontroll më të lehtë të statusit të veglës.
- Butoni kryesor i energjisë dhe butoni i rregullimit të këndit të hapjes së tehut, janë pozicionuar në mënyrë të përshtatshme krahas për krahe në pjesën e pasme të dorës për kontroll të lehtë.
- Qarku i mbrojtjes së motorit mbron nga mbingarkesa, shkarkimi i tepërt dhe mbinxehja.
- E pajisur me kufizues të shpejtësisë rrotulluese, frenim elektrik dhe funksion kundër rinisjes.

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Voltazhi i baterisë	LXT 18 V
Kapaciteti maksimal i prerjes	ø 30 mm
Rregullimi i hapjes së thikës	ø 30/25/18/10 mm
Gjatësia e spinës së adaptorit të baterisë	1,4 m
Sasia e punës*1	8.000 cuts
Dimensionet (Gj×Gj×L)*2	296 x 40 x 99 mm
Pesha (EPTA)*2	0,68 kg

\*1 Me bateri BL1860B dhe diametër 15 mm të trashë të degës së selvisë | \*2 mjet vetëm

**AKSESORËT**

Fletat e sipërme  
1913P4-4



Mbajtës i veglës  
162C23-5



Sfleta e poshtme  
1913P3-6



Tabak i brëndshëm për Makpac 3  
8357T6-9



Furnizues vaji  
182470-6



Makpac 3  
821551-8

**RELATED PRODUCTS**

LXT 18 + 18 V  
**DUP362**  
Gershere krasitje me akumulator



LXT 18 + 18 V  
**DUP361**  
Gershere krasitje me akumulator



LXT 18 V  
**DUC150**  
Sharrë për krasitje me akumulator



LXT 18 V  
**DUC101**  
Sharrë për krasitje me akumulator



LXT 18 V  
**DUS158**  
Spërkatësi me akumulator

**MAKITA d.o.o.**,  
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**al.makita-see.com**