



## AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për operacionet e bluarjes së metaleve.
- Mbërthimi anësor mund të ngjitet më afër qendrës së rrotullimit të rrotës për manovrim të përmirësuar në funksionimin e bluarjes.
- Më shumë peshë e lehtë dhe kompakte në krahasim me paraardhësin e tij.
- Zvogëlimi i gërryerjes së bërthamës: gërryerja e bërthamës së statorit zvogëlohet duke shtuar një proces të thithjes së ujit në kutinë e motorit najloni pas derdhjes për të zvogëluar ndryshimet dimensionale të trupit në kushte të lagështa.

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Hyrja e vazhdueshme e vlerësimit	2.200 W
Shpejtësia pa ngarkesë	6.600 min <sup>-1</sup>
Rrota Ø	230 mm
Vrimë Ø	22,23 mm
Montimi i mbulesës së rrotave	3 kanale
Kapëse e tipit të lidhjes së	kapakut të rrotës
Përmasat (gjatë×gjerë×lar)	438 x 250 x 144 mm
Pesha	7,4 kg

## VEÇANTITË E PRODUKTIT



**Tre pozicione dorezash**  
Pika të shumta ngjitëse për dorezën për pozicione të ndryshme të dorezës ose përdorimi opsional i një doreze me unazë.



**Ndërprerës i tipit të këmbëzës së madhe**  
Lehtësisht e përdorshme edhe me doreza.

## AKSESORËT

Mbulesa e rrotave për diskun prerëse  
122913-6



D dorezë  
199176-9



Disku prerëse për metal  
A-85335



Mbulesa e rrotave për diskun zmeriluese  
122891-0



Doreza kundër vibrimit  
162264-5



## ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit / fuqisë së zërit: **93 / 101 dB(A)**  
Niveli i dridhjes: **7,0 m/s<sup>2</sup>**

## PRODUKTE TË NGJASHME



2.200 W  
**GA9020**  
Elektrogur këndor



2.200 W  
**GA9020RF**  
Elektrogur këndor



**MAKITA d.o.o.**,  
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.al.makita-see.com](http://www.al.makita-see.com)