



**E DISPONUESHME SI**

HM004GZ01 pa bateri dhe karikues

**BENEFITET E PËRDORUESIT**


- I përshtatshëm për ndërtime të rënda, riparim rrugësh dhe shkatërrim.
- Tensioni i lartë maksimal 80 V dhe një motor BL ofrojnë fuqi të krahasueshme me modelet me kablo, duke rritur efikasitetin në vend.
- Përmirëson efikasitetin duke eliminuar nevojën për një gjenerator dhe duke shmangur problemet e rënies së tensionit.
- Strehimi kundër dridhjeve dhe sistemi i kundërpeshës reduktojnë dridhjet dhe japin energji me ndikim 72,8 J, duke rritur efikasitetin dhe duke reduktuar lodhjen e përdoruesit.
- Llamba treguese e mirëmbajtjes paralajmëron përdoruesit kur nevojitet grasatim ose zëvendësimi i pjesëve.
- LED-et e dyfishta me funksione parashkëlqimi dhe pas-shkëlqimi sigurojnë shikueshmëri të shkëlqyer për punë të saktë.
- Dizajni i baterisë nën dorezë lejon dukshmëri të lehtë të majës së pjesës për gdhendje të saktë.
- Funkzioni i treguesit të mbushjes së baterisë siguron funksionim të pandërprerë.
- Përmban gjithashtu AWS (sistemi wireless me nisje automatike), shpejtësi konstante, fillim të butë dhe funksion kundër rinisjes

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Voltazhi i akumulatorit	40 + 40 V max XGT
Lloji i kapjes	Hex 28,6 mm
Goditje për minutë	870 min <sup>-1</sup>
Energjia në impakt	72,8 J
Dimensionet (L×W×H)	882 x 227 x 540 mm
Pesha*	32,1 kg

\* Me dy bateri BL4080F

**ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT**




**Strehimi për absorbimin e dridhjeve**  
Strehimi për absorbimin e dridhjeve ofron një bashkim optimal të fuqisë së lartë dhe dridhjeve të ulëta.



**Funksioni paralajmëruës i mirëmbajtjes**  
Një llambë treguese jep një paralajmërim kur kërkohet mirëmbajtje, si p.sh. grasatimi, zëvendësimi i pjesëve, etj.



**Dritë pune LED**  
Drita LED çift me funksione të parandritjes dhe të pasndritjes



**Reduktimi i dridhjeve për operacionet e copëtimit**  
Mekanizmi i kundërpeshës minimizon në mënyrë efektive dridhjet gjatë operacioneve të copëtimit.

**AKSESORËT**

Karrocë transporti  
JM00000674



Njësi wireless  
198900-7



Punto matrapiku me vetë-mprehje - 400 mm  
B-10372



**ZHURMA**

Niveli i presionit të zërit: **108 dB(A)**  
Niveli i vibrimit: **6,5 m/s<sup>2</sup>**

**PËRSHTATSHMËRIA**

Rekomanduar: **BL4080F, BL4050F, BL4040F dhe BL4040**  
Përshtatshme: **BL4025, BL4020F**

**PRODUKTE TË NGJASHME**



XGT 40 + 40 V max  
**HM002G**  
Matrapik për thyerje me akumulator - SDS-MAX



XGT 40 V max  
**HM001G**  
Matrapik për thyerje me akumulator - SDS-MAX



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si