

BENEFITET E PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për marangozët, prodhuesit e mobiljeve, kontraktorët, entuziastët e DIY-ve dhe gjithashtu i përshtatshëm për prerjen e aluminit.
- Drita e punës LED hedh një hije të tehut të sharrës mbi pjesën e punës si një linjë prerëse e saktë. Duke e lidhur hijen me vijën e bojës në pjesën e punës, mund të bëni një prerje të saktë.
- Nën baza mund të tërhiqet për prerje më të qëndrueshme të pjesëve të gjera të punës.
- Frena elektrike për rritjen e produktivitetit dhe mbrojtjen e përdoruesit.
- Krahu rrëshqitës (ana e majtë) mund të rregullohet nga jashtë gjatë prerjes së pjerrët ose nga brenda për të rritur mbështetjen e materialeve të vogla ose delikate.
- Dizajn ergonomik i dorëzës së butë vertikale të gomës për absorbimin e dridhjeve dhe funksionim të rehatshëm.
- Shkalla e lartë e nxjerrjes së pluhurit – mund të lidhet drejtpërdrejt me një fshesë vakumi Makita për një zonë pune më të pastër.
- Përfshin një qese pluhuri për një ambient më të pastër pune.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Fuqia e vazhdueshme	1.450 W
Shpejtësia pa ngarkesë	4.500 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	260 mm
Diametri i vrimës Ø	30 mm
Këndi i pjerrët: majtas/djathtas	47-2°
Këndi i veglës: majtas/djathtas	47-47°
Dimensionet (L×W×H)	745 x 497 x 565 mm
Pesha	16,4 kg

AKSESORËT

Tavolina e sharrës
DEBWST06Disk TCT shumë-funksional
D-65654Disk TCT për dru
D-77322Disk TCT për alumin
D-73003

ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT

Butoni i ndezjes



Pjerrësia e punimit në 47 gradë majtas dhe 2 gradë djathtas
Lehtësi të ndryshimit të pjerrësisë nga 0 gradë në 47 gradë majtas dhe nga 0 deri në 2 gradë djathtas me një veprim të thjeshtë të shtypjes së butonit (bateri bosh, mbrojtje nga nxehtësia dhe mbingarkesa).



Dritë pune LED me funksion udhëzues të vijës së prerjes
Drita e punës LED hedh një hije të tehut të sharrës mbi pjesën e punës si një linjë prerëse e saktë. Duke përafuar hijen me vijën e bojës në pjesën e punës, mund të bëni një prerje të saktë.



Diapazon i lëvizjes së veglës në 47 gradë majtas dhe 47 gradë djathtas



Nëngardhi i stilit rrëshqitës



ZHURMA

Niveli i fuqisë së zërit: **102 dB(A)**,
Niveli i presionit të zërit: **91 dB(A)**

PRODUKTE TË NGJASHME

LS1019L
Sharra tërheqëse me këndLS1018N
Sharra tërheqëse me këndLS1040N
Sharra bango me kënd

MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

al.makita-see.com