



**E DISPONUESHME SI**

PP001GZK pa akumulator dhe karikues dhe me kasë plastike

**VEÇANTITË E PRODUKTIT**

**Produktiviteti**

Goditja tërhiqet automatikisht sapo vrima të jetë e plotë për shpim të vazhdueshëm efikas.


**Leva e kthimit**

Leva e kthimit lejon që grushti të tërhiqet gjatë punës në mes.


**Lehtësi**

Dorezë e rrotullueshme 360° për pozicionim optimal në hapësira të ndryshme.


**Trashësia maksimale për vrimat e rrumbullakëta**

Mund të shpojë vrima të rrumbullakëta 19 mm në çelik të përgjithshëm me trashësi 10 mm.


**ZHURMA DHE VIBRIMI**

 Niveli i presionit të zërit: **77 dB(A)**,  
Niveli i dridhjes: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**PËRPUTSHMËRIA**

 Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F**
**PRODUKTE TË NGJASHME**

**LXT 18 V  
DPP200**  
Hapëse vrimash me akumulator

**MAKITA d.o.o.**,  
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**AVANTAZHET E PRODUKTIT**

- I përshtatshëm për shpimin e shpejtë të vrimave rrethore dhe ovale, pa shkëndija ose copa metali.
- I aftë të shpojë në një gamë të gjerë materialeesh (çelik i butë, çelik inox, alumin dhe bakër) dhe strukturash (sipërfaqe të sheshta, këndore dhe profile H ose kanale).
- Udhëzuesi i rregullueshëm i thellësisë mundëson përshtatjen e vendndodhjes së shpimit deri në 40 mm nga skaji.
- 19 mm më i shkurtër në krahasim me modelin 18V LXT.
- Akumulator 40V max XGT dhe një motor pa furçë me fuqi të lartë ofrojnë shpejtësi funksionimi 85% më të shpejtë në krahasim me modelin 18V LXT.

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max
Kapaciteti maksimal	20 mm / 14x21 mm
Formë vrimë	rrethore / ovale
Trashësia maksimale - çelik	9 mm
Trashësia maksimale - çelik inox	6 mm
Thellësia maksimale e grykës	40 mm
Përmasat (gjatëxgjërëxlar)*1	296 x 40 x 99 mm
Pesha*1	11,6 kg

\*1 Me akumulator BL4025

**AKSESORËT**
**Vaj hidraulik**  
SC00000106

**Stendë pune**  
SC03801080

**Ndalues rrëshqitje**  
SC03300790

**Shpuesi / Stampa**  
vrima rrethore

**Shpuesi / Stampa**  
vrima ovale


Trashësi	SC05340040	SC05340040	Trashësi	SC05340200	SC00000244
6,5 mm	SC05340050	SC05340050	6,5-13 mm	SC05340210	SC00000246
8 mm	SC05340060	SC05340060	8,5-13 mm	SC05340220	SC00000248
8,5 mm	SC05340070	SC05340070	8,5-17 mm	SC05340230	SC00000250
10 mm	SC05340080	SC05340080	9-13,5 mm	SC05340240	SC00000252
11 mm	SC05340090	SC05340090	9-18 mm	SC05340250	SC00000254
12 mm	SC05340100	SC05340100	10-15 mm	SC05340260	SC00000256
13 mm	SC05340110	SC05340110	10-20 mm	SC05340270	SC00000258
14 mm	SC05340120	SC05340120	11-16,5 mm	SC05340280	SC00000260
15 mm	SC05340130	SC05340130	12-18 mm	SC05340290	SC00000262
16 mm	SC05340140	SC05340140	13-19,5 mm	SC05340300	SC00000264
18 mm	SC05340150	SC05340150	14-21 mm	SC05340310	SC00000266
19 mm	SC05340170	SC05340170			
20 mm	SC05340160	SC05340160			