



E DISPONUESHME SI

RP001GZ pa akumulator dhe pa karikues

VEÇANTITË E PRODUKUIT



Funksionim i thjeshtë i ndërprerësit

1. Butoni i mbylljes
2. Butoni për funksionim të vazhdueshëm
3. Çelësi i këmbëzës



Regullimi i thellësisë së prerjes me 3 faza

Zgjidhni vidën e mbyllësit duke rrotulluar bazën e tapës.



Thirrje e shpejtë

Lejon zgjedhjen e shpejtësisë së rrotullimit për t'iu përshtatur pjesëve të ndryshme të punës

1. 8.000 min⁻¹
2. 12.500 min⁻¹
3. 17.000 min⁻¹
4. 21.000 min⁻¹
5. 25.000 min⁻¹



Drita e punës LED

Shtypja e butonit të kyçjes e ndez mjetin në modalitetin e gatishmërisë, me dritën e punës LED që siguron dukshmëri më të mirë të pozicionit të prerjes.

ZHURMA

Niveli i presionit të zërit: **92 dB(A)**, Niveli i fuqisë së zërit: **100 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **6,3 m/s²**

PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025 and BL4020** | E përputhshme: **BL4080F**

PRODUKTE TË NGJASHME



AVANTAZHET E PRODUKUIT

- I përshtatshëm për marangozët, prodhuesit e kabineteve dhe zejtarët.
- I manovrueshëm dhe efikas me një dizajn të lehtë dhe me lartësi të ulët që ruan efikasitetin e modelit me kabllo.
- I fuqishëm dhe i pajtueshëm falë akumulatorit 40 V max XGT Li-Ion dhe motorit pa furça, të cilët ofrojnë fuqi të lartë dhe mbështesin një çak 12 mm.
- Prerje konsistente me kontroll konstant të shpejtësisë që siguron prerje të qetë, edhe me një vegël ø 12 mm.
- Kapaciteti i gjithanshëm i futjes prej 60 mm, i pajtueshëm me të gjitha pjesët në katalogun e aksesorëve, pavarësisht nga një dizajn i lehtë dhe me lartësi të ulët.
- Ndalesa të buta të ofruara nga veçoria e frenave të buta, duke parandaluar dëmtimin nga zbrapsja.
- Aksesorët miqësorë dhe të përputhshëm me aksesorë të ndryshëm si udhëzues shabllonesh dhe përshtatës të shiritave udhëzues, duke rritur shkathtësinë.
- Funksionim i përshtatshëm për përdoruesit me butona të veçantë të kyçjes dhe kyçjes për përdorim më të lehtë.
- Dukshmëri e përmirësuar e ofruar nga drita e punës LED, e cila përmirëson dukshmërinë e pozicionit të prerjes.
- Gjithashtu përmban funksione AWS, shpejtësi të ndryshueshme, fillim të butë dhe funksione kundër rinisjes.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max
Shpejtësia pa ngarkesë	8.000 - 25.000 min ⁻¹
Madhësia e bazës	150 x 130 mm
Thellësia maks. e punës	60 mm
Kapaciteti maks. i pincetes	12 mm
Përmasat (gjatëxgjërëxlar)*	135 x 275 x 288 mm
Pesha*	4,0 kg

* Me akumulator BL4025

AKSESORËT

Përshtatës për shinat e udhëzimit
194579-2



Shina e udhëzimit
199140-0 (1 m),
194367-7 (3 m),



Kapëse
199826-6 (lloji i shpejtë)
194385-5 (lloji standard)



Udhëzues i drejtë me mikro rregullim
195136-9



Mbajtëse
122661-3



Shufër
256861-8 (255 mm),
195137-7 (450 mm)



Udhëzues i drejtë
342428-9



Udhëzues për prerëse
123022-4



Grykë pluhuri
194934-8



Pinceta konike
763622-4 (1/2")



Dado shtrenguese
763801-4 (6 mm), 763804-8 (8 mm)



Njësia AWS WUT01
198900-7



Adaptor për njësinë me valë WUT02 dhe WUT01
199790-1



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si