



UB004C

AJËRFRYRËS CANTE ME BATERI

BL MOTOR XPT



E DISPONUESHME SI


UB004CZ pa paketë portative të energjisë dhe karikues

ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT



Përmirësime për një përvojë më të rehatshme me mjetin në shpinë
 Seksioni i parzmosës së shpinës i ridizajnuar:

- Copë rrjetë për rripat për frymëmarrje të përmirësuar
- Materiali dhe forma e rripit të shpatullave janë ridizajnuar për të reduktuar presionin mbi shpatullat e përdoruesit



Kontroll i ndryshueshëm i shpejtësisë nga këmbëza + leva e kontrollit të lëvizjes

- Këmbëza mund të fiksohet në një pozicion të dëshiruar nga përdoruesi
- Vegla mund të kalojë në modalitetin e shpejtë duke e tërhequr plotësisht këmbëzën nga pozicioni ku këmbëza ndalon në gjysmë-pozicion.



Kapje e rregullueshme nga pozicioni
 Pozicioni i kapjes është i rregullueshëm përpara/prapa dhe majtas/djathtas për t'iu përshtatur madhësisë së përdoruesit ose qëndrimit në punë.



Matës i energjisë së baterisë
 Tre LED jeshile.

ZHURMA

Niveli i presionit të zërit: **82,3 dB(A)**,
 Niveli i fuqisë së zërit: **96,1 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**

PËRSHTATSHMËRIA

Rekomanduar: **PDC1500 dhe PDC1200**

BENEFITET E PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për pastrimin e gjetheve, mbeturinave dhe copave të barit nga zona të mëdha si lëndinat, kopshtet, parqet dhe pronat komerciale, si dhe për heqjen e borës së lehtë dhe punëve të përgjithshme të pastrimit të jashtëm.
- Duke përdorur UB002C si modelin bazë, ne kemi bërë ndryshime strukturore për të rritur efikasitetin e fryrjes dhe kemi shfrytëzuar fuqinë e lartë të PDC1500, duke arritur performancën më të lartë të ventilatorit se modelet konkurruese.
- Vegla funksionon me një forcë të lartë fryrje prej 25 N pa kufi kohor dhe në 28 N në modalitetin e lartë me një kufi kohor.
- Fuqi e lartë: jo vetëm në modalitetin e lartë, por edhe kur përdorni levën e kontrollit të lëvizjes, funksionimi i vazhdueshëm me një forcë të lartë fryrje (25 N) është i mundur.
- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme sigurohet nga një këmbëz plus një levë e kontrollit të lëvizjes.
- Pozicioni i kapjes është i rregullueshëm përpara/prapa dhe majtas/djathtas për t'iu përshtatur madhësisë së përdoruesit ose qëndrimit të punës.
- Copa e rrjetës për rripat përmirëson frymëmarrjen.
- Materiali dhe forma e rripit të shpatullave janë ridizajnuar për të reduktuar presionin në shpatullat e përdoruesit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	PDC direct - 36V
Shpejtësia pa ngarkesë (1/2/3)	10.500/18.000/22.500 min ⁻¹
Forca maksimale e fryrjes*1	5/15/25 N (modaliteti i kontrollit të lëvizjes) 28 N (modalitet me shtytje)
Shpejtësia maksimale e ajrit*1	33,2/59,0/76,3 m/s (modaliteti i kontrollit të lëvizjes) 80,7 m/s (modalitet me shtytje)
Koha e vazhdueshme e punimit*2	200 min
Dimensionet (L×W×H)	460 x 575 x 585 mm
Pesha*1	18,6 kg

* Me PDC1500, ** me PDC1500, forcë fryrje 10 N

AKSESORËT

Paketa portative e energjisë
 PDC1500A01



Gryka fundore
 1914H0-2



Paketa portative e energjisë
 PDC1200A01



Gryka e sheshtë
 1914H1-0



PRODUKTET E NGJASHME



PDC direct - 36V
UB001C
 Ajërfryrës me bateri



PDC direct - 36V
UB002C
 Ajërfryrës shpine me paketë energjie



PDC direct - 36V
UB003C
 Ajërfryrës me bateri



MAKITA d.o.o.,
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

al.makita-see.com