



E DISPONUESHME SI

UC022GZ pa akumulator dhe karikues | UC022GT101 me akumulator BL4050F dhe karikues DC40RA

PËRFITIMET E PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për pentari, kopshtari, fermerët dhe punëtorët komunalë.
- Performanca e prerjes dhe pesha e barazvlefshme ose më e lartë se sharra elektrike me motor të klasit 35 ml.
- Përsheptim i shkëlqyer zvogëlon kohën e ndërprerjes midis prerjeve, gjë që është veçanërisht e dobishme për detyrat e vazhdueshme dhe të përsëritura në prerje.
- Linjat e zeza të printuara në trupin e veglës udhëzojnë përdoruesit në përcaktimin e drejtimit të rënies së pemës, duke përmirësuar dukshmërinë gjatë prerjes së pemëve.
- Parakolpi me thumba metalike e kap fort pjesën e punës për të siguruar më shumë kontroll, duke e bërë më të lehtë prerjen.
- Shiriti i hundëzës me dhëmbë rrit shpejtësinë e prerjes.
- Porta e madhe e tejdukshme e mbushjes së vajit e lejon përdoruesin të shtojë dhe kontrollojë me lehtësi nivelin e vajit.
- Celësi kryesor i ndezjes me funksionin e fikjes automatike për kursimin e baterisë dhe për të shmangur ndezjen e paqëllimshme.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	40 V max XGT
Fuqia	1,6 kW
Gjatësia e shinës	350 mm
Zinxhiri i sharrës	0,325" LP (shkalla) 1,1 mm (matës) 64 (Nr i lidhjeve)
Shpejtësia e zinxhirit	0 - 25,5 m/s
Kapaciteti i rezervës së vajit	200 mL
Përmasat (LxWxH)*	430 x 219 x 271 mm
Pesha*	5,4 kg

* Me akumulator BL4050F

ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT



Vija shume e dukshme e prerjes

Një vijë e zeze e printuar është shtuar në trupin e mjetit për të ndihmuar përdoruesit në përcaktimin e drejtimit të prerjes së pemëve.



Rregullim i ri i tensionit të zinxhirit të sharrës pa vegla

Rregullim i lehtë i tensionit të zinxhirit të sharrës duke përdorur celësin e madh, lehtësisht të dukshëm.



Ristartim i përsosur

(kur është e kycur)
Nëse mjeti bllokohet për shkak të ngarkesës, heqja e ngarkesës menjëherë lejon që motori të fillojë përsëri pa u ngecur, duke bërë të mundur rifillimin e prerjes.




Mekanizëm i ri i mbylljes

Duke integruar një levë kyçëse brenda levës kryesore të mbylljes, koha automatike e fikjes është rregulluar, duke rritur kështu efikasitetin e punës (koha e fikjes automatike: 5 min).

AKSESORËT

Shina
191T88-2

Zinxhiri i sharrës
191T92-1



Mbulesa e shinës
419242-9

Dhëmbëzori
191V91-5



ZHURMA

Niveli i zërit: **93 dB(A)**, Nivel i fuqisë së zërit: **101 dB(A)** Niveli i dridhjes: **3,5 m/s²**

PËRSHTATSHMËRIA

E rekomanduar: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

PRODUKTET E NGJASHME



XGT 40 V max
UC0166
Shara me zinxhir me akumulator -
400 mm



XGT 40 V max
UC0156
Shara me zinxhir me akumulator -
350 mm



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

al.makita-see.com