



**E DISPONUESHME SI**

UC026GZ pa akumulator dhe karikues | UC026GT101 me akumulator BL4050F dhe karikues DC40RA

**ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT**

**Vija shume e dukshme e prerjes**

Një vijë e zezë e printuar është shtuar në trupin e mjetit për të ndihmuar përdoruesit në përcaktimin e drejtimit të prerjes së pemëve.



**Dadot me kapje**

Mbjajtësit e dadove ndalojnë humbjen e dadove kur hiqet mbulesa e dhëmbëzorit për të zëvendësuar shinën ose zinxhirin.



**Ristartimi i përsosur**

(kur është e kycur)  
Nëse mjeti bllokohet për shkak të ngarkesës, heqja e ngarkesës menjëherë lejon që motori të fillojë përsëri pa u ngecur, duke bërë të mundur rifillimin e prerjes.



**Mekanizëm i ri i mbylljes**

Duke integruar një levë kyçëse brenda levës kryesore të mbylljes, koha automatike e fikjes është rregulluar, duke rritur kështu efikasitetin e punës (koha e fikjes automatike: 5 min).



**PËRFITIMET E PËRDORUESIT**

- I përshtatshëm për pentari, kopshtari, fermerët dhe punëtorët komunalë.
- Performanca e prerjes dhe pesha e barazvlefshme ose më e lartë se sharra elektrike me motor të klasit 35 ml.
- Përsheptim i shkëlqyer zvogëlon kohën e ndërprerjes midis prerjeve, gjë që është veçanërisht e dobishme për detyrat e vazhdueshme dhe të përsëritura në prerje.
- Linjat e zeza të printuara në trupin e veglës udhëzojnë përdoruesit në përcaktimin e drejtimit të rënies së pemës, duke përmirësuar dukshmërinë gjatë prerjes së pemëve.
- Parakolpi me thumba metalike e kap fort pjesën e punës për të siguruar më shumë kontroll, duke e bërë më të lehtë prerjen.
- Shiriti i hundëzës me dhëmbë rrit shpejtësinë e prerjes.
- Porta e madhe e tejkdukshme e mbushjes së vajit e lejon përdoruesin të shtojë dhe kontrollojë me lehtësi nivelin e vajit.
- Celësi kryesor i ndezjes me funksionin e fikjes automatike për kursimin e baterisë dhe për të shmangur ndezjen e paqëllimshme.

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**


<b>Voltazhi i akumulatorit</b>	40 V max XGT
<b>Fuqia</b>	1,6 kW
<b>Gjatësia e shinës</b>	400 mm
<b>Zinxhiri i sharrës</b>	0,325" LP (shkalla) 1,1 mm (matës) 64 (Nr i lidhjeve)
<b>Shpejtësia e zinxhirit</b>	0 - 25,5 m/s
<b>Kapaciteti i rezervës së vajit</b>	200 mL
<b>Përmasat (L×W×H)*</b>	430 x 219 x 271 mm
<b>Pesha*</b>	5,4 kg

\* Me akumulator BL4050F

**AKSESORËT**


Shina  
191T88-2

Zinxhiri i sharrës  
191T92-1



Mbulesa e shinës  
419242-9

Dhëmbëzori  
191V91-5



**ZHURMA**

Niveli i zërit: **93 dB(A)**, Nivel i fuqisë së zërit: **101 dB(A)** Niveli i dridhjes: **3,5 m/s<sup>2</sup>**

**PËRSHTATSHMËRIA**

Rekomanduar: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

**PRODUKTET E NGJASHME**



XGT 40 V max  
**UC013G**  
Shara me zinxhir me akumulator - 450 mm



XGT 40 V max  
**UC012G**  
Shara me zinxhir me akumulator - 400 mm



XGT 40 V max  
**UC011G**  
Shara me zinxhir me akumulator - 350 mm



**MAKITA d.o.o.**,  
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[al.makita-see.com](http://al.makita-see.com)