



# DTL300 / DTL302

# PISTOLETË KËNDORE DADIÇEKËSH ME AKUMULATOR



DTL300

DTL302

## E DISPONUESHME SI

DTL300Z pa akumulator dhe karikues | DTL302Z pa akumulator dhe karikues

## KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



**Sistem për ndalim automatik në modalitetet e rrotullimit përpara/prapa**  
Për fiksime të përkohshme të vazhdueshme dhe parandalim të rënies së dadove gjatë lirim

|                | Përshkrimi                                                                    | Aplikimi                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Përpara</b> | Rrotullohet në modalitetin e goditjes së butë dhe ndalet sapo fillon goditja  | Fiksime të përkohshme të vidave dhe dadove                       |
| <b>Prapa</b>   | Rrotullohet në modalitetin e goditjes së fortë dhe ndalet sapo mbaron goditja | Parandalimi i humbjes së dadove gjatë lirim të vidave dhe dadove |



**Kokë e hollë e veglës**  
DTL300 – 81 mm  
DTL302 – 78 mm  
Dizajn kompakt me lartësi koke që mundëson qasje të lehtë dhe punë të rehatshme në hapësira të ngushta.



**Fuqi e madhe për hapësira të ngushta**  
E përsosur për fiksime të shpejta në hapësira të ngushta, ideale për mirëmbajtjen e automjeteve dhe pajisjeve bujqësore, mirëmbajtjen industriale dhe për punimin e metaleve



## ZHURMA DHE VIBRIMI

|               |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DTL300</b> | Niveli i presionit të tingullit: <b>100 dB(A)</b> , Niveli i fuqisë së tingullit: <b>108 dB(A)</b> , Niveli i vibrimit: <b>14,4 m/s<sup>2</sup></b> |
| <b>DTL302</b> | Niveli i presionit të tingullit: <b>96 dB(A)</b> , Niveli i fuqisë së tingullit: <b>104 dB(A)</b> , Niveli i vibrimit: <b>18,0 m/s<sup>2</sup></b>  |



## PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

## PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- **DTL300** me kokë C katrore 1/2" (me hapje) për çelësa fole me performancë të lartë
- **DTL302** me kokë C katrore 3/8" (pa hapje) për aplikime kompakte
- E përshtatshme për: automekanikë profesionistë, mekanikë të makinerive bujqësore, punëtorë të mirëmbajtjes industriale dhe të përpunimit të metaleve që kryejnë aktivitetet e tyre në hapësira të ngushta
- Performancë e lartë e momentit rrotullues (deri në 340 Nm për fiksime dhe 530 Nm për lirim të dadove) për të liru madje edhe vidat e bllokuara
- Mundësi e përzgjedhjes së fuqisë goditëse me tre faza me sistem automatik të ndalimit të goditjes për kontroll të saktë dhe rrezik të zvogëluar të rënies së vidave
- Kokë e hollë e veglës dhe dizajn ergonomik i dorezës mbajtëse për manovrim të jashtëzakonshëm në hapësira të ngushta
- Dritë pune LED me funksione ndriçimi para dhe prapa që e përmirëson dukshmërinë në mjedis të errët
- E pajisur me çelës me shpejtësi të ndryshueshme dhe me frenë elektrike

## SPECIFIKIME TEKNIKE

|                                    | DTL300                                 | DTL302 |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <b>Tensioni i akumulatorit</b>     | 18 V LXT                               |        |
| <b>Fuqia në dalje*</b>             | 360 W                                  |        |
| <b>Kapje katrore</b>               | 1/2"                                   | 3/8"   |
| <b>Shpejtësia pa ngarkesë</b>      | 0-1000 / 1500 / 3200 min <sup>-1</sup> |        |
| <b>Goditjet për minutë</b>         | 0-1800 / 2800 / 4000 min <sup>-1</sup> |        |
| <b>Momenti maks. i shtrëngimit</b> | 340 Nm                                 |        |
| <b>Momenti maks. i lirim</b>       | 530 Nm                                 |        |
| <b>Vidë standarde/vidë turbo</b>   | M10-M20 / M10-M16                      |        |
| <b>Dimensionet (G×G×L)*</b>        | 414 x 80 x 90 mm                       |        |
| <b>Pesha*</b>                      | 2,1 kg                                 |        |

\* me akumulator BL1860B

## AKSESORË

**Mbrojtëse**  
422C91-3



**Mbulesë e brendshme për Makpac 3**  
836600-8



## PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



LXT 18  
**DTW301**  
Pistoletë dadiçekësh me akumulator



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.