


E DISPONUESHME SI

PS001GZ pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


Për pastrimin e skajeve, fugave të dyshemesë
Mbrojtësja nga spërkatja mund të hiqet për qasje më të mirë kur i pastroni fugat, brazdat dhe skajet e murit.



Montim/heqje e lehtë e aksesoreve
Rrafshojeni aksesorin në lidhje me kokën, shtypni butësisht në dysheme dhe instalojeni me rrotullim përpara / hiqeni me rrotullim të kundërt

Regjimi i shpejtësisë/shpejtësia pa ngarkesë	Aplikimi
	3. E lartë / 600 min⁻¹ Për lustrimin e sipërfaqeve të lëmuara dhe me shkëlqim. 2. E mesme / 350 min⁻¹ E përshtatshme për punë të ndryshme si pastrimi i dyshemeve epokside dhe lustrimi i dyshemeve të brendshme. 1. E ulët / 150 min⁻¹ Për detyra me fërkim të lartë me jastëk me nënshtresë/furçë, p.sh. në dysheme që nuk rrëshqasin dhe për detyra ku spërkatet më pak lëng.


ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **73 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **88 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **≤2,5 m/s²**


PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F** i përputhshëm: **BL4050F, BL4080F**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA


18V LXT DHW080
Pompë uji me presion me akumulator



197864-2
Furçë për hundëz cikloni



40 V max XGT VC003G
Aspirator me akumulator

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Aksesore të ndryshëm mundësojnë kryerjen e një numri të madh detyrash
- Funkcionim i qëndrueshëm falë kontrollit të shpejtësisë konstante dhe strukturës kundër lëvizjes
- Tubi i rregullueshëm teleskopik mund të fiksohet në pozicionin e dëshiruar dhe të zgjatet me 35,4 cm
- Mbrojtësja e ndashme ndaj spërkatjes për pastrim më të lehtë të skajeve të murit, fugave ose brazdave
- Kontrolli i vazhdueshëm i shpejtësisë mundëson lustrim të njëtrajtshëm dhe e zvogëlon mundësinë e pastrimit jo të njëtrajtshëm
- Furça/jastëku mund të zëvendësohet pa e prekur – kur përdoret mbrojtësja nga spërkatja
- Mbrojtësja e akumulatorit parandalon që agentët e pastrimit të arrijnë te akumulatori
- Dy drita LED me funksion të dritës së prapme ndriçojnë një zonë të gjerë përpara kokës së veglës
- Këndi i rregullueshëm i dorezës për pozicionin optimal gjatë punës

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	150 / 350 / 600 min ⁻¹
Gjerësia e pastrimit (furça/jastëku me nënshtresë për dysheme) Ø	190 / 200 mm
Dimensionet (G×G×L)*	1081-1435 x 204 x 361 mm
Pesha*1	4,4 kg

*1 Me akumulator BL4025

AKSESORË

Furçë	Tipi i qimeve	Aplikimi	Kodi
	E butë	Për pastrimin e dyshemeve prej druri, kuvertës etj.	1914T0-6
	E mesme	Për pastrimin e dyshemeve të brendshme.	1914T1-4
	E fortë	Për pastrimin e dyshemeve të jashtme të betonit dhe heqjen e njollave të yndyrës nga kuzhina dhe zona të ngjashme.	1914T2-2
	E fortë - me efekt gërryes	Për pastrimin e pllakave qeramike dhe sipërfaqeve të ngjashme.	1914T3-0
Nënshtresë për dysheme	Kokrriza	Aplikimi	Kodi
	E lëmuar	Për lustrim sipërfaqësor të rrëshirës epokside.	1914S5-9
			1914S6-7
		Për pastrimin e rrëshirës epokside.	1914S7-5
			1914S8-3
		Për heqjen e rrëshirës epokside.	1914S9-1

Mbajtëse e nënshtresës-velcro
1914S4-1



Çantë për aksesore
1915D1-8