



TW002G

PISTOLETË DADIÇEKËSH ME AKUMULATOR



E DISPONUESHME SI

TW002GZ pa akumulator dhe karikues | TW002GM201 me akumulator 2xBL4040, karikues DC40RA dhe kuti Makpac 3

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



3 regjime të ndalimit automatik		
Regjimi	Shtrëngim	Lirim
1	Ndalon menjëherë pas zbulimit të goditjes	Ndalon menjëherë pas lirim të vidhës/dados
2	Ndalon ~0,5 s pas zbulimit të goditjes	Ndalon ~0,2/0,3 s pas lirim të vidhës/dados
3	Ndalon ~1 s pas zbulimit të goditjes	Pas goditjes së fundit të zbuluar, vegla e zvogëlon shpejtësinë



Mekanizmi për zbutjen e dridhjeve të akumulatorit
Trupi i akumulatorit është i ndarë dhe i pajisur me gomë kundër dridhjeve për t'i reduktuar dridhjet e terminaleve dhe konsumimin e udhëzuesve të akumulatorit



Regjimi me shpejtësi të plotë
Me shtypjen e butonit kalohet midis shpejtësisë së ndryshueshme dhe asaj të plotë. Shpejtësia e plotë arrihet me forcë më të ulët të aktivizimit të çelësit, duke e reduktuar lodhjen e përdoruesit gjatë punës së vazhdueshme.



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **85 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **103 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **24,0 m/s²**



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
E përshtatshme me: **BL4050F, BL4080F**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për profesionistët në ndërtimtarë, industrinë e automobilave dhe për mirëmbajtje, kur kërkohet moment rrotullues i lartë për detyra të vështira shtrëngimi dhe lirimi.
- Ofron moment maks. rrotullues prej 1700 Nm dhe moment rrotullues lirimi prej 2200 Nm.
- Dizajni kompakt me kapje katrore 12,7 mm (1/2") për mirëmbajtjen e shasisë dhe punë ndërtimtare me mandrinë unazore.
- Zgjedhje elektronike e 4 niveleve të fuqisë së goditjes dhe 3 mënyrave automatike të ndalimit për rrotullim përpara dhe prapa.
- Çelësi për shpejtësi të plotë e reduktion lodhjen e duarve dhe gishtave.
- Dritë pune e dyfishit LED me funksione ndriçimi para dhe pas për shikueshmëri më të mirë.
- Pistoletë dadiçekësh ka shpejtësi të ndryshueshme, shpejtësi konstante dhe frenim elektrik

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	0 - 850/900/1000/1800 min ⁻¹
Goditje në minutë	0 - 1700/1800/2.000/2400 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/2"
Momenti maks. i shtrëngimit	1700 Nm
Momenti maks. i lirim	2200 Nm
Vida standarde	M12 - M36
Vida me forcë të lartë	M10 - M27
Dimensionet (G×G×L)*	213 x 94 x 297 mm
Pesha*	3,9 kg

* Me akumulator BL4025

AKSESORË

Grepi
346949-3



Dorezë zgjatuese
191667-2



Komplet i çelësve tuborë
Impact BLACK 8–21 mm

E-16570



Komplet i çelësve të gjatë tuborë Impact
BLACK 10–32 mm

E-16586



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
TW001G
Pistoletë dadiçekësh me akumulator – 3/4"



18 V LXT
DTW1001
Pistoletë dadiçekësh me akumulator – 3/4"



18 V LXT
DTW1002
Pistoletë dadiçekësh me akumulator – 1/2"



18 V LXT
DTW1004XV
Pistoletë dadiçekësh me akumulator – 1/2"



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.