



TW010G

PISTOLETË DADIÇEKËSH ME AKUMULATOR



PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Për shtrëngimin e vidhave me diametër të madh
- Kapje e zgjatur për t'i arritur elementet e thella për fiksime
- Regjimi i ndalimit automatik të disponueshme për regjimet e rrotullimit përpara/në anë të kundërt
- Drita unazore LED siguron ndriçim 360° për t'i eliminuar hijet dhe për ta parë më mirë pjesën e punës
- 360° për montimin e dorezës anësore pa vegla dhe me mundësi për rregullim të këndit të përpamë dhe të pasmë për pozicionim të shpejtë dhe të lehtë të dorezës
- Amortizuesi prej gome ndërmjet akumulorit dhe veglës e mbron akumulatorin nga dridhjet
- Unaza e fiksimit për varjen e veglave ose për ta lidhur rripin
- Regjimi i shpejtësisë së plotë e zvogëlon forcën e nevojshme për ta aktivizuar çelësin dhe për ta arritur shpejtësinë e plotë

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulorit	40 V max XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	0-600 / 700 / 850 / 1.200 min ⁻¹
Goditje në minutë	0-1200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 min ⁻¹
Kapje katrore	1"
Vida standarde/vida me forcë të lartë	M27-M45 / M20-M33
Momenti maksimal i shtrëngimit	3-150 Nm
Momenti maksimal i lirimit	4.000 Nm
Dimensionet (G×G×L)*1	570 x 135 x 276 mm
Pesha*1	12,0 kg

*1 Me akumulator BL4040F

E DISPONUESHME SI

TW010GZ pa akumulator dhe karikues | TW010GT201 me akumulatorë 2x BL4050F, DC40RA me karikues të shpejtë dhe kuti plastike

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Butoni për zgjedhjen e shpejtësisë së plotë
Kur kaloni në regjimin me shpejtësi të plotë, shpejtësia e plotë arrihet me më pak forcë për aktivizim të çelësit, duke e reduktuar lodhjen gjatë funksionimit të vazhdueshëm.



Pozicionim i dorezës anësore prej 360° dhe rregullim i këndit
Për pozicionim të shpejtë dhe të lehtë të dorezës pa përdorimin e veglave.



Regjimi i ndalimit automatik gjatë rrotullimit përpara/ në anë të kundërt
Vegla ndalon automatikisht vetëm disa sekonda pasi e zbulon goditjen e parë gjatë rrotullimit përpara ose sapo goditja ndalet gjatë rrotullimit në anë të kundërt, për ta parandaluar shtrëngimin e tepërt ose rënien e dados.



Dritë unazore LED
Këndi i ndriçimit prej 360° me funksione ndriçimi përpara/prapa, si dhe regjimi që e shndërron pistoletën dadiçekësh në dritë pune.

AKSESORË

Çelës	Madhësia	Kodi	Madhësia	Kodi
	1" / 27 x 60 mm	E-24511	1" / 27 x 90 mm	E-24686
	1" / 32 x 63 mm	E-24533	1" / 32 x 90 mm	E-24701
	1" / 36 x 66 mm	E-24561	1" / 36 x 90 mm	E-24739
	1" / 42 x 68 mm	E-24608	1" / 41 x 90 mm	E-22420
	1" / 46 x 72 mm	E-24620	1" / 46 x 90 mm	E-24773



Unazë-0 1" SQ
E-22436



Pykë 1" SQ
E-22442



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit/fuqisë së tingullit: 103/111 dB(A),
Niveli i vibrimit: 33,4 m/s²



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: BL4040F, BL4050F, BL4080F
E përshtatshme me: BL4040

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
TW001G
Pistoletë dadiçekësh me akumulator



40 V max XGT
TW002G
Pistoletë dadiçekësh me akumulator



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.