


E DISPONUESHME SI

CE004GZ pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTTI


Mbrojtëse e rrotullueshme
Pozicioni i mbrojtëses mund të rregullohet sipas pozicionit të punës.



Dritë LED
Mundëson ndriçimin në vendet e errëta pa furnizim me energji elektrike. Mund të ndizet/fiket duke shtypur butonin.



Buton për mbyllje
Butoni për mbyllje e zvogëlon mundësinë e ndezjes aksidentale.



Komplet për furnizim me ujë
Furnizimi i tehut me ujë e zvogëlon gjenerimin e pluhurit gjatë prerjes. Duke e përdorur kompletin opsional për furnizim me ujë, keni mundësinë të përdorni ujë nga rezervuari i spërkatësit Makita me akumulator.

ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **99 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **110 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **3,8 m/s²**

PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
E përshtatshme me: **BL4040**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA


40 V max XGT
CE002G
Prerëse për beton me akumulator - në të thatë



40 V max XGT
CE001G
Prerëse për beton me akumulator - në të thatë/ në të lagësht



40 V max XGT
CE003G
Prerëse për beton me akumulator - në të thatë/ në të lagësht



18 V LXT
DUS158
Spërkatëse me akumulator



18 V LXT
DUS108
Spërkatëse me akumulator

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Është e përshtatshme për kompanitë që merren me rinovime, kompanitë e shërbimeve, për punime në rrugë, kantiere ndërtimi, si dhe për ekipet e zjarrfikësve dhe të shpëtimit.
- Karakterizohet nga shpejtësi e lartë dhe prerje e fuqishme e thatë/e lagësht e kombinuar me peshë të ulët dhe kompaktesë krahasuar me modelet me motor me lëndë djegëse
- Teknologjia AFT e ndërpret automatikisht rrymën e motorit nëse zbulon rënie të papritur të shpejtësisë së rrotullimit (p.sh. gjatë goditjes së kthimit prapa) dhe kështu e mbron përdoruesin
- Është i pajisur me dritë treguese për mbingarkesë, që e paralajmëron përdoruesin ta parandalojë shkarkimin e tepërt të akumulatorit
- Rreth motorit janë vendosur goma anti-dridhje për t'i zvogëluar dridhjet gjatë prerjes

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	5000 min ⁻¹
Tehu/vrima Ø	305 / 25,4 mm
Trashësia e tehut	5,0 mm
Kapaciteti maks. prerës	121 mm
Dimensionet (G×Gj×L)	663 x 240 x 406 mm
Pesha*	6,7 kg

* Me akumulator BL4040F

AKSESORË

Set për furnizim me ujë
1915Y2-3



Teh diamanti Nebula
B-54047



Disk prerës diamanti i salduar me vakum, ultra i qëndrueshëm për freza
B-55332

