




E DISPONUESHME SI

DTD158Z pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Modeli aktual



DTD158

Pozicioni i optimizuar i akumulatorit

Akumulatori është zhvendosur 12 mm prapa për ta afruar qendrën e gravitetit me vijën e kapjes, duke e zvogëluar lodhjen e kycit të dorës dhe duke e përmirësuar manovrimin gjatë përdorimit të zgjatur.

Qendra e gravitetit

Vija qendrore e kapjes

Qendra e gravitetit

Vija qendrore e kapjes



Dorezë e butë ergonomike

Doreza e projektuar me kujdes me mbushje të butë ofron rehati dhe kontroll më të mirë, e zvogëlon lodhjen e dorës dhe e përmirëson stabilitetin gjatë punës afatgjatë.



Montimi i zgjatimit me një lëvizje

Mundëson ndërrim të shpejtë të aksesoreve pa e tërhequr fiksuesin e majës së futjes për ta mbajtur të pandërprerë rrjedhën e punës dhe për ta zvogëluar kohën e ndërprerjes për shkak të ndërrimit të futjeve gjatë punës.



Dritë LED me funksionet e ndriçimit paraprak dhe pas ndriçimit

Drita e integruar LED e ndriçon zonën e punës para dhe pas aktivizimit, duke mundësuar shikueshmëri më të mirë dhe funksionim më të sigurt në hapësira të errëta dhe të ngushta.



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **97 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **105 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **10,9 m/s²**



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL1815N, BLB182, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** | përrputshëm: **BL18120, BL1890**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për zanatçinj profesionistë si ndërtues, instalues, zdrukthëtarë dhe kryerës së punëve të përgjithshme që kanë nevojë për vidiator me goditje kompakte por të fuqishme, si dhe për elektrikistë, hidraulikë, teknikë mirëmbajtjeje dhe riparues, si dhe për hobistë që duan një mjet profesional me çmim të mirë
- I dizajnuar me konkurrencë të përmirësuar të çmimit, ai ofron performancë të pandryshuar me shpenzime të reduktuara falë komponentëve të tij të optimizuar
- Performanca e lartë e fiksimit mundëson shtrëngim efikas të vidave mekanike, bulonave dhe vidave me fileto të trasha
- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme duke e përdorur këmbëzën, e mundëson fiksimin e saktë të materialeve dhe madhësi të ndryshme të vidave
- Freni elektrik e rrit produktivitetin dhe sigurinë e përdoruesit duke e ndaluar shpejt rrotullimin sapo të lëshohet këmbëza

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Shpejtësia pa ngarkesë	0–3400 min ⁻¹
Numri i goditjeve në minutë	0–3600 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vidë standarde/vidë makinerie	M5 – M16 / M4 – M8
Vidë me forcë të lartë shtrënguese/vidë me fileto të trashë	M5 – M14 / 22–125 mm
Momenti maks. i shtrëngimit	170 Nm
Dimensionet (G×G×L)	125 x 81 x 251 mm
Pesha*	1,6 kg

*Me akumulator BL1860B

AKSESORË

Insert për valixhen
Makpac, tipi 2
837916-4



Tokëz për rrip - e gjatë
346317-0



Varëse për vegla
191K57-9



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



18 V LXT
DDF490
Trapan-vidiator me akumulator



18 V LXT
DDHP490
Trapan-vidiator me çekiq me akumulator



18 V LXT
DJV186
Sharrë me majë vertikale me akumulator



18 V LXT
DTM53
Vegël multifunksionale me akumulator