



## E DISPONUESHME SI

DTD201Z pa akumulator dhe karikues

## KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



## Opsione të ndryshme të rregullimit të goditjes

Mundësia e zgjedhjes midis katër niveleve të fuqisë së goditjes dhe modalitet -T për fletë të holla metalike mundëson kontroll të saktë për një gamë të gjerë aplikimesh.



## Performancë e përmirësuar e fiksimit

Inercia e përmirësuar e çekiçit, ngarkesa e sustës dhe shpejtësia e motorit ofrojnë fuqi superiore të fiksimit, duke bërë të mundur që detyrat e vështira të përfundojnë më shpejt dhe më me efikasitet krahasuar me modelet e mëparshme.



## Ndërrim i shpejtë dhe i qëndrueshëm i majave

Vendosja e majës me një prekje e zvogëlon rezistencën dhe i thjeshton zëvendësimet, ndërsa struktura anti-luhatje e majës siguron stabilitet gjatë fiksimit.



## Drita të ndriçshme pune LED

Dy drita LED me ndriçim para dhe ndriçim shtesë të zonës së punës mundësojnë shikueshmëri më të mirë dhe punë të sigurt në kushte me dritë të dobët.



## ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **97 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **105 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **9,9 m/s<sup>2</sup>**



## PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** | përputhshëm: **BL1890, BL18120**

## PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për montues profesionistë, zdrukthëtarë dhe teknikë të përpunimit të metaleve që kanë nevojë për vidiator kompakt dhe jashtëzakonisht të shpejtë për detyra të vështira të fiksimit në dru dhe metal
- Çekiçi dhe susta e përmirësuar, të kombinuara me shpejtësinë e rritur të motorit, mundësojnë performancë fiksimi që është superiore ndaj modelit DTD154
- Mundësia e zgjedhjes midis katër niveleve të fuqisë së goditjes dhe modalitet -T për fletë të holla metalike mundëson rregullim të shpejtë sipas aplikimit
- Vendosja e majave me një prekje e zvogëlon rezistencën dhe mundëson zëvendësim më të lehtë dhe më të shpejtë të majave
- Struktura që e pengon luhatjen e majave e përmirëson stabilitetin gjatë fiksimit
- Dritë e dyfishtë pune LED me funksion ndriçimi para dhe ndriçimit shtesë të zonës së punës
- Funksion me shpejtësi të ndryshueshme dhe frenim elektronik

## SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Shpejtësia pa ngarkesë	0 – 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min <sup>-1</sup>
Numri i goditjeve në minutë	0 – 2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min <sup>-1</sup>
Kapje hegzagonale	1/4"
Vidë standarde/vidë makinerie	M5-M16 / M4-M8
Vidë me forcë të lartë/shpues me vida të mëdha	M5-M14 / 22 - 125 mm
Momenti maks. i shtrëngimit	210 Nm
Momenti i shtrëngimit (i vogël/mesatar/i madh)	20 / 150 / 190 Nm
Dimensionet (G×Gj×L)	121 x 81 x 246 mm
Pesha*	1,65 kg

\*Me akumulator BL1860B

## AKSESORË

Varëse për vegla  
191K57-9



Grepi  
346449-3



Kapak për akumulator  
194649-7



## PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



18 V LXT  
**DTD173**  
Vidiator me goditje me akumulator – 180 Nm



18 V LXT  
**DTD154**  
Vidiator me goditje me akumulator – 175 Nm



40 V max  
**TD004**  
Vidiator me goditje me akumulator – 230 Nm



40 V max  
**TD002**  
Vidiator me goditje me akumulator – 220 Nm



40 V max  
**TD003**  
Vidiator me goditje me akumulator – 210 Nm