



E DISPONUESHME SI

DTM53Z pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTT



Fiksimi i aksesorëve pa vegla (OIS)
Zëvendësim i shpejtë për ndërprerje të shkurtra të punës, mbrojtje nga mbingarkesa



12 cilësime të këndit të aksesorëve, çdo 30° – nga 0° në 360°



Trup më i hollë i motorit
Motori pa furça e shkurton zonën e motorit; doreza 139 mm krahasuar me DTM51: 195 mm.



Kontrolli i thellësisë dhe i lartësisë (opsional)
Kufizuesi i thellësisë mundëson thellësi prej 0–50 mm dhe lartësi prej 8–95 mm (me teh TMA047).



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **80 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **88 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **12,0 m/s²**



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** | përputhshëm: **BL1890, BL18120**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Vegël e gjithanshme e përshtatshme për përdorim shtëpiak dhe nga profesionistët që kryejnë një sërë detyrash të tilla si projekte "bëje vetë", instalimi i dyshemeve ose i gipsit, heqja e llaçit, kruajtje e mbetjeve të ngjitesit ose izoluesit, lëmimi i zonave të vështira për t'u arritur...
- Motor pa furça me kontroll konstant të shpejtësisë për efikasitet më të madh nën ngarkesë.
- Dizajn i hollë i dorezës (perimetër 139 mm) për manovrim më të mirë krahasuar me DTM51.
- Ndërrim aksesorësh pa vegla me ndihmën e kapësës OIS.
- Rregullimi i shpejtësisë nëpërmjet kontrolluesit, nisje e butë, funksion i bllokimit dhe funksion i parandalimit të rinisjes.
- Gjatë lëimit është e mundur mbledhja e pluhurit (me aksesor opsional për mbledhjen e pluhurit).
- I përputhshëm me XPT (rezistencë e shtuar ndaj pluhurit dhe ujit) për qëndrueshmëri në kantierin e ndërtimit. *Përveç kur përdoret akumulatori BLB182 (IPX0, nuk përputhet me XPT)
- 12 cilësime të këndit, çdo 30° – nga 0° në 360°
- I përshtatshëm për dysheme druri, pllaka, suva, gips, PVC dhe shumë aplikime të tjera

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Tre kapje	OIS
Oscilime	6.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes	3,2 °
Dimensionet (G×G×L)	312 x 80 x 120 mm
Pesha*	1,7 kg

*Me akumulator BL1815N

AKSESORË

Adaptori vakuumi për sharrim
1916E5-3



Kufizuesi i thellësisë
1916E4-5



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



18 V LXT
DTM51
Vegël multifunktionale me akumulator



18 V LXT
DTM52
Vegël multifunktionale me akumulator



12 V max CXT
TM001
Vegël multifunktionale me akumulator



18 V LXT
DTM50
Vegël multifunktionale me akumulator