



E DISPONUESHME SI

SIAEN425MP pa vegla multifunkionale, akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT




Prerje efikase gjatë shtytjes
Tehe në formë T-je të pozicionuara në një kënd prej 90° me boshtin mundësojnë prerje përpara dhe e zvogëlojnë lodhjen e përdoruesit kur kthehet anash.



Rregullimi i shpejtë i lartësisë
Rregullimi i pozicionit të rrotave me ndihmën e një leve dhe pa përdorimin e veglave e rregullon shpejt lartësinë e dorezës për përdorues të ndryshëm.



Reduktim i mbeturinave
Krahasuar me tehun rrotullues, tehu reciprok shpërndan më pak gurë dhe mbeturina, duke e përmirësuar sigurinë dhe pastërtinë rreth shtigjeve, shtretërve dhe sipërfaqeve të forta të peizazhit.



Stabilitet i përmirësuar
Distanca më e gjerë midis rrotave prej 270 mm mundëson ndjekje më të mirë të vijës së drejtë dhe kështu edhe skaje më të rregullta.

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Shtojcë - kositëseje për bar në formë T për njësinë me shumë funksione Makita UX01G, DUX60 dhe DUX18, mundëson punë të lehtë pa u lëkundur në anë.
- Gjerësia e prerjes prej 500 mm siguron efikasitet më të madh pune krahasuar me modelin e mëparshëm EN424MP (330 mm).
- Rregullimi i lartësisë së rrotave pa vegla ju mundëson që ta rregulloni shpejt dorezën sipas gjatësisë së përdoruesit.
- Distanca midis rrotave prej 270 mm e përmirëson stabilitetin gjatë punës në vijë të drejtë.
- Dhëmbët me lëvim të trefishtë me maja të lakuara e zvogëlojnë fërkimin dhe ndihmojnë në ruajtjen e performancës së prerjes edhe kur grumbullohen lëngje bimësh.
- Krahasuar me tehun rrotullues tipik, tehu reciprok e zvogëlon shpërndarjen e gurëve dhe mbeturinave.
- Dy rrotat e mëdha dhe mbështetësja prej çeliku rezistent ndaj konsumimit mundësojnë lëvizje të qetë mbi tokë jo të rrafshët dhe fije të trasha bar.

SPECIFIKIME TEKNIKE

E përputhshme me	40 V max XGT - UX01G, 18 V LXT - DUX60/DUX18
Gjerësia e kositjes	500 mm
Distanca midis dhëmbëve	28 mm
Trashësia e dhëmbëve	2,0 mm
Koha e funksionimit**1	40/80/70 min
Dimensionet (D×Š×V)*2	820 x 521 x 191 mm
Pesha*2	2,6 kg

*1 UX01G - akumulator BL4040, DUX60 - 2x akumulatorë BL1860B, DUX18 - akumulator BL1860B1 *2 vetëm shtojca

AKSESORË

TeHU prerës
1916X3-0 (500 mm)
1912V6-6 (330 mm)

Kapaku i teHut prerës
4133V1-5 (500 mm)
413R92-2 (330 mm)



⚡ PËRPUTHSHMËRI

Vegla multifunkionale:
UX01G, DUX60, DUX18

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



1913C9-3
EN424MP
Shtojcë - kositëseje
për bar - 330 mm



40 V max XGT
UX01GZ
Njësia me shumë
funksione me
akumulator



18 + 18 V LXT
DUX60
Njësia me shumë
funksione me
akumulator



18 V LXT
DUX18
Njësia me shumë
funksione me
akumulator