


E DISPONUESHME SI

GP001GZ pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


Performanca të mira në presion të lartë
Ofron deri në 69 MPa me kontroll konstant të shpejtësisë për rrjedhje të qëndrueshme të grasos nën ngarkesa të rënda, ideale për detyra të vështira siç janë shtrëngimi i shinave dhe mirëmbajtja e makinerive të mëdha.



Zëvendësim i përmirësuar i fishekëve
Shasia e ridizajnuar dhe hapja më e gjerë mundësojnë zëvendësim më të shpejtë dhe më të thjeshtë të fishekëve, ndërsa rruga më e shkurtër e grasos e zvogëlon pjesëmarrjen e ajrit në sistem.



Lubrifikim preciz në pika të shumta
Dozimi me sasi fikse ndalet automatikisht pas një numri të paracaktuar ciklesh dhe mundëson lubrifikim të saktë në pika të shumta pa e kontrolluar sasinë e grasos.



Zbulimi i ajrit në sistem
Paralajmëron nëse grasoja nuk shkarkohet dhe kështu e parandalon funksionimin në të thatë dhe e përmirëson besueshmërinë gjatë zëvendësimit të fishekut.


ZHURMA DHE VIBRIMI

 Niveli i presionit të tingullit: **81 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **89 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**

PËRPUTSHMËRI

 Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F** | përputhshëm: **BL4050F, BL4080F**
PRODUKTE TË NDËRLIDHURA


18 V LXT
DGP180
Pistoletë grasatimi me akumulator

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për: mirëmbajtjen e makinerive që punojnë në kushte të vështira, servisimin e pajisjeve bujqësore, lubrifikimin e pajisjeve të ndërtimit dhe në punishtet profesionale
- Motori pa furça mundëson shkarkim të qëndrueshëm me shpejtësi të lartë edhe nën presion të lartë
- Mundëson përzgjedhje të katër mënyrave të shpejtësisë për kontroll të saktë
- Modaliteti i dozimit me sasi të fiksuar ndalet automatikisht pas një numri të paracaktuar ciklesh, ndërsa zbulimi i ajrit në sistem e parandalon funksionimin në të thatë dhe e paralajmëron përdoruesin
- Shasi e ridizajnuar për ndërrim më të lehtë të fishekut dhe më pak prani të ajrit në sistem
- Çelësi i rregullimit të shpejtësisë dhe butoni i bllokimit mundësojnë funksionim të vazhdueshëm
- Dritë pune e dyfishtë LED dhe tub fleksibël për shikueshmëri dhe qasje më të mirë
- Është e pajisur me fren elektrik, funksion parandalimi të rinisjes dhe kontroll konstant të shpejtësisë për funksionim të sigurt dhe efikas
- E përputhshme me rezervuarë të ngushtë dhe të gjerë; është e mundur ta mbushni drejtpërdrejt me graso rifucho

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Presioni maksimal shtytëse	690 bar
Shpejtësia e rrjedhjes (1./2./3./4.)	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Sasia e grasos (fishek/rifuxho)	410 / 455 g
Gjatësia e tubit	1,2 m
Dimensionet (G×G×L)	395 x 112 x 245 mm
Pesha*	5,2 kg

* Me akumulator BL4020

AKSESORË
Adaptor

 1915L9-8- 1 copë
1915M0-3- 3 copë

Adaptor këndi

1916U8-9


Adaptor për mbyllje

1915N4-2


Tub fleksibël

 1916S5-1 - 1,2 m
1916S7-7 - 0,6 m

Tub zgjatues

1911M9-1


Adaptor për fishek

 grasoje 500 g
1915E6-5

Aksesor për mbushjen e

 pistoletës së grasatimit
1914G9-7
