

BL MOTOR AFT AVT AWS XPT



HR011G




HR012G

E DISPONUESHME SI

HR011GZ pa akumulator dhe karikues | **HR011GU201** me 2x akumulatorë BL4040F, karikues të shpejtë DC40RA dhe valixhe transporti Makpac 4 | **HR012GZ** pa akumulator dhe karikues, me mandrinë me ndërrim të shpejtë | **HR012GU201** me 2 akumulatorë BL4040F, karikues i shpejtë DC40RA, me mandrinë me ndërrim të shpejtë, valixhe transporti Makpac 4

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTTI



Teknologji AFT

E fik motorin nëse rrotullimi i puntos ndalet papritur.



Teknologji kundër dridhjeve

AVT është një sistem i brendshëm barazimi, i cili së bashku me dorezat që i thithin dridhjet kontribuon në uljen e dridhjeve.



Teknologji AWS

E lidh veglën me fshesën me korrent nëpërmjet lidhjes Bluetooth në mënyrë që pastrimi me korrent të fillojë automatikisht gjatë punës me veglën.



Komplet opsional për heqjen e pluhurit

E mbledh pluhurin e betonit të gjeneruar gjatë shpimit dhe përdor filtër HEPA për të mbajtur 99.97% të grimcave nga ajri.

ZHURMA DHE VIBRIMI

HR011G	Niveli i presionit të tingullit: 97 dB(A) , Niveli i fuqisë së tingullit: 105 dB(A) , Niveli i vibrimit: 10,5 m/s²
HR012G	Niveli i presionit të tingullit: 96 dB(A) , Niveli i fuqisë së tingullit: 104 dB(A) , Niveli i vibrimit: 10,2 m/s²

PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040, BL4040F**
E përshtatshme me: **BL4050F, BL4080F, BL4080H**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
HR008G
Matrapik me akumulator



40 V max XGT
HR009G
Matrapik me akumulator



40 V max XGT
HR007G
Matrapik me akumulator



40 V max XGT
HR002G
Matrapik me akumulator



40 V max XGT
HR003G
Matrapik me akumulator

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për detyrat e vështira të shpimit të mureve, betonit të armuar, drurit dhe çelikut, të cilat kryhen gjatë vendosjes së instalimeve dhe kryerjes së punimeve të tjera strukturore dhe të rënda në ndërtimari.
- Tre mënyra funksionimi: rrotullim, rrotullim me shpim vibrues dhe shpim vibrues
- Dizajn kompakt dhe i lehtë me nivel të ulët dridhjes
- I pajisur me dritë pune të dyfishtë LED me funksione ndriçimi para dhe pas
- Aksesorët e ridizajnuar për mbledhjen e pluhurit kanë funksion udhëzues drite që e drejton dritën e veglës përpara aksesorit

SPECIFIKIME TEKNIKE

	HR011G	HR012G
Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT	
Kapje e përshtatur për	SDS-PLUS	
Kapaciteti i mandrinës	–	1,5-13 mm
Shpejtësia pa ngarkesë	0–1.130 min ⁻¹	
Goditje në minutë	0–5.000 min ⁻¹	
Fuqia goditëse	3,3 J	
Kapaciteti: çelik/dru/beton	13/ 32 / 28 mm	
Kapaciteti: beton (punto tubore)	68 mm	
Kapaciteti: beton (punto tubore diamanti)	80 mm	
Dimensionet (G×Gj×L)*	377 x 104 x 217 mm	405 x 104 x 217 mm
Pesha*	3,8 kg* ¹	4,0 kg* ²

* me akumulator BL4020

AKSESORË

Kapak për mbledhjen e pluhurit gjatë shpimit

1914L7-6- HR011G
1914L8-4- HR012G

Kapak për mbledhjen e pluhurit gjatë shpimit me vibrim

1914L9-2 - HR011G
1914M0-7- HR012G

Transmetues pa tel AWS

198900-7



Grep
191W90-3



Komplet për heqjen e pluhurit DX17
SIBDX17



Komplet për heqjen e pluhurit DX18
SIBDX18



Kuti për pluhur për DX17/18
1916C0-9



Filtër HEPA për DX17/18
199596-7



Graso për punto dhe dalta
198993-4