


E DISPONUESHME SI

JR003GZ pa akumulator dhe karikues


KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Kapëse zinxhiri me sustë për mbajtje të sigurt

Kapësja e zinxhirit me mbajtje suste mundëson shtrëngim të shpejtë dhe të qëndrueshëm të tubave me diametër deri në 220 mm, e parandalon rënien e zinxhirit dhe mundëson prerje të saktë dhe të sigurt.


Mund të përdoret pa kapëse zinxhiri

Vegla mund të shndërrohet lehtësisht në sharrë standarde shpatë, duke e bashkangjitur dorezën e përparme të dhënë dhe adaptorin për tehun e hollë.


Mirëmbajtje e lehtë e kapësës së fletës

Kapësja e tehut, e cila kërkon zëvendësim të shpeshtë në kushte të vështira operimi, mund të zëvendësohet shpejt duke i liruuar vidat gjashtëkëndore pa hequr pedalin.

Material	Rregullator	min ⁻¹
Tuba prej gize dhe prej hekuri	5	0 – 2.200
	4	0 – 1.850
Tuba prej hekuri	3	0 – 1.500
	2	0 – 1.150
Tuba prej çeliku inoks	1	0 – 800

ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **82 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **90 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **15,3 m/s²**

PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F** Përputhet: **BL4080F, BL4080H**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA


40 V max XGT
JR002G
Sharrë shpatë me akumulator

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për: hidraulikë profesionistë, montues tubash dhe teknikë për mirëmbajtje industriale
- Mekanizmi për fiksimin e zinxhirit mundëson prerje të sigurt dhe të qëndrueshme të tubave me diametër të madh deri në 220 mm
- Mbjajtja e zinxhirit me sustë e thjeshton vendosjen e tubave dhe e parandalon rënien e zinxhirit gjatë shtrëngimit
- Zëvendësim i lehtë i kapësës së tehut, duke i liruuar vidat gjashtëkëndore pa e hequr pedalin
- Mund të shndërrohet në sharrë standarde shpatë, duke e instaluar dorezën e përparme dhe adaptorin për tehe të holla
- Për siguri më të madhe, është i pajisur me funksion nisëje të butë, fren elektrik dhe funksion parandalimi të rinisjes

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Fuqia në dalje*1	1600 W
Shpejtësia pa ngarkesë	0-2.200 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Kapaciteti i prerjes: tub çeliku inoks	ø 220 mm
Kapaciteti i prerjes: tub gize	ø 220 / 169*2 mm
Kapaciteti i prerjes: dru (pa kapëse zinxhiri)	ø 255 mm
Kapaciteti i prerjes: tub (pa kapëse zinxhiri)	ø 130 mm
Dimensionet (G×Gj×L)*3	583 x 103 x 152 mm
Pesha*4	4,5 kg

*1 Me akumulator BL4080H | *2 tuba me veshje çimentoje | *3 me akumulator BL4040 | *4 me akumulator BL4025

AKSESORË

Kapëse 50
1916F0-0



Kapëse 100
1916F1-8



Kapëse 150
1916F2-6



Adaptor për tehe të holla
1916C6-7



Teh i drejtë për sharrë
E-26191 – 145 mm
E-26200 – 200 mm
E-26216 – 260 mm



Teh i lakuar për sharrë
E-26222 – 145 mm
E-26244 – 260 mm
E-26571 – 300 mm
E-26587 – 350 mm

