


I DISPONUESHËM SI
LH001GZ pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTTI


Kufizues paralel

Kufizuesi paralel i siguruar në të dyja anët
E zvogëlon përkuljen kur pjesa e punës e shtyp atë dhe e rrit saktësinë e prerjes në modalitetin e sharrës së tavolinës.



Mundësi për rregullim të saktë të lartësisë së tavolinës
Mekanizmi i levës së dhëmbëzuar mundëson rregullim të lehtë dhe të saktë të lartësisë së tavolinës, si dhe prerje të kontrolluar dhe të qëndrueshme kur punoni me materiale dhe aplikime të ndryshme.



Mbrojtëse për tehun

Efikasitet më i lartë i thithjes së pluhurit
Rruga e ridizajnuar e rrjedhës së ajrit e përmirëson ndjeshëm mbledhjen e pluhurit në modalitetin e sharrës së tavolinës, duke e zvogëluar kështu emetimin e pluhurit nga mbulesa e sharrës dhe duke e rritur pastërtinë e vendit të punës.



Sharrë disk me tërheqje

Mbrojtëse për tehun

Vend i integruar për ruajtjen e shufrës shtytëse
Shufra shtytëse mund të ruhet në mbulesën e tehut në mënyrë që të mos humbasë, ndërsa vetë mbulesa shërben si vend për ruajtje për ta parandaluar hedhjen aksidentale të mbetjeve - në këtë mënyrë, në e zgjidhëm problemin e hedhjes aksidentale të mbulesave të cilat gabimisht konsiderohen si paketim.

ZHURMA DHE VIBRIMI

 Niveli i presionit të tingullit: **91 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **103 dB(A)**
PËRPUTSHMËRI

 Rekomandohet: **BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
E përshtatshme me: **BL4020**
PRODUKTE TË NDËRLIDHURA

**40 V XGT
LS004G**
Sharrë disk me tërheqje me akumulator

**40 V XGT
RS002G**
Sharrë rrethore me akumulator me dorezë të pasme

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për zdrukthëtarë, prodhues mobilësh, kryerës së punimeve të brendshme dhe të rinovimeve, si dhe për punishte të vogla që kanë nevojë për sharrë të saktë dhe portative me tërheqje/anim me thithje të fuqishme, efikasitet të lartë prerjeje dhe aktivizim automatik të vakuimit për punë më të pastër, më të shpejtë dhe më të kontrolluar në vend
- Drita e punës LED me udhëzuesin e vijës së prerjes projekton hije të saktë të tehut për ta mbështetur prerjen e saktë.
- Kufizuesi paralel është i siguruar në të dyja skajet për ta rritur saktësinë e prerjes, edhe kur pjesa e punës është e shtypur fort.
- Çelësi i vakuimit AWS mundëson që fshesa me korrent e lidhur të funksionojë ndërkohë që tehu është i ndaluar, duke e bërë pastrimin më të lehtë.
- Çelësi që e aktivizon vetëm fshesën me korrent nëpërmjet AWS e thjeshton pastrimin e veglës pas përdorimit.
- Funkcioni i parandalimit të rinisjes e zvogëlon mundësinë e rinisjeve aksidentale

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	4300 min ⁻¹
Diametri i fletës të sharrës Ø	255/260 mm
Diametri i vrimës Ø	15,88/25,4/30 mm
Këndi i prerjes së pjerrët: majtas/djathtas	45°/0°
Këndi i prerjes nën kënd: majtas/djathtas	45°/52°
Kapaciteti maks. i prerjes 0°	69 × 130 mm / 93 × 95 mm
Kapaciteti maks. i prerjes (sharrë tavoline)	40 mm
Dimensionet (G×G×L)*1	545 x 476 x 585 mm
Pesha*2	16,0 kg


*1 Me akumulator BL4040 / *2 Me akumulator BL4080F

AKSESORË
MAKBLADE PLUS teh sharrë për dru, 255x30x40Z
B-32471

MAKBLADE PLUS teh sharrë për dru, 260x30x100Z
B-32633

TCT SPECIAL teh sharrë për alumin, 260x30x100Z
B-33336

SPECIAL teh sharrë për dru me gozhdë 260x30x64Z
B-42391

TCT teh sharrë për dru, 260x30x40Z
D-77322

TCT EFFICUT teh sharrë për dysheme kompozite, 260x30x75Z
E-12273

Qese për pluhur
122852-0

Shiriti për shtytje
416772-1
