

XPT



ML013G



DML819

E DISPONUESHME SI

ML013G pa akumulator dhe karikues | DML819 pa akumulator dhe karikues

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për teknikë, mekanikë, punëtorë ndërtimi dhe terreni që kanë nevojë për dritë portative dhe të besueshme për inspektime dhe riparime, si dhe për kryerjen e detyrave të tjera në kushte me dritë të dobët
- Llambë e fuqishme dhe kompakte e projektuar me madhësinë më të vogël të mundshme të kasës për të arritur fuqi të lartë prej 1,200 lm
- Dy mundësi për fiksimin e llambës: magnet ose grip
- Mbulesa magnetike mund të hiqet dhe të ruhet në pjesën e pasme të kokës LED
- Llamba fiket automatikisht kur koka LED paloset për poshtë
- Ndriçimi gradual dhe lentet difuzive e zvogëlojnë tendosjen e syve

SPECIFIKIME TEKNIKE

| | ML013G | DML819 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Tensioni i akumulatorit | 40 V max XGT | 18 V LXT |
| Autonomi | 35/23/15 h ^{*1} | 22/14/9 h ^{*2} |
| Ndriçim | 1.750/1.150/700 lx ^{*3} | |
| Fluksi ndriçues | 1.200/800/500 lm | |
| Temperatura e ngjyrës së dritës | E bardhë dite 5,000 K | |
| Madhësia e filetës së fiksimit | 1/4" | |
| Dimensionet (G×Gj×L) | 215 x 91 x 284 mm ^{*1} | 178 x 91 x 284 mm ^{*2} |
| Pesha | 2,2 kg ^{*1} | 2,2 kg ^{*4} |

^{*1} me akumulator BL4050F | ^{*2} me akumulator BL1860B
^{*3} 0,5 m nga burimi i dritës | ^{*4} me akumulator BL18120

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTT



Bazë magnetike me kapak
Magnetet e fuqishme në pjesën e poshtme e fiksijnë lehtësisht në sipërfaqet metalike. Ata mbrohen nga një mbulesë plastike që mund të hiqet për të pasur qasje në grepin për varje.



Kokë LED që rrotullohet lart
- 180° vertikalisht
- 300° horizontalisht
(90° djathtas / 210° majtas)



Funksioni për paralajmërim për kapacitetin e akumulatorit
Kur akumulatori të jetë pothuajse i zbrastë, drita do t'ju paralajmërojë duke e zvogëluar numrin e dritave LED nga 12 në vetëm 1, të cilat më pas do të fikën pas 5 minutash.



Dorezë e madhe ergonomike
Doreza është projektuar për mbajtje dhe ndarje më të lehtë nga sipërfaqet në të cilat është montuar llamba me ndihmën e magnetit.

AKSESORË

Kapëse
GM00001396*
fiksimi duke përdorur adaptor për shtrëngim TD00000167



Adaptor shtrëngimi
TD00000167



PËRPUTSHMËRI ME ML013G

Rekomandohet: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F

PËRPUTSHMËRI ME DML819

Rekomandohet: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B, BL1890, BL18120

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
ML007G
Llambë LED me akumulator



40 V max XGT
ML001G
Llambë LED me akumulator



40 V max XGT
ML002G
Dritë pune me akumulator



40 V max XGT
ML006GX
Llambë LED me akumulator



XGT / LXT
ML005GX
Dritë pune me akumulator