



E DISPONUESHME SI

UC031GZ me shirit udhëzues, zinxhir dhe ingranazh drejtues për hap 0,325" dhe pa akumulator e karikues
UC031GZ01 me 3/8" me ingranazh të lëvizshëm porpa teh, zinxhir, akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Ekulibër i jashtëzakonshëm i veglës

Distanca më e shkurtër midis dorëzës së sipërme dhe qendrës së gravitetit e përmirëson ekuilibrin dhe e redukton lodhjen e duarve, duke mundësuar rehati dhe kontroll më të madh gjatë prerjes.



Aftësi e jashtëzakonshme rinisjeje

Nëse vegla ndalon për shkak të mbingarkesës, ajo do ta rifillojë automatikisht funksionimin, kur të hiqet ngarkesa - nuk ka nevojë ta shtypni përsëri çelësin.



Butoni kryesor i ndezjes

Butoni kryesor dhe drita paralajmëruese me dy ngjyra e bëjnë të lehtë shikimin e statusit të energjisë dhe gabimeve, duke e përmirësuar përdorimin dhe sigurinë



Grepi

Grepi për fiksim të shpejtë e mundëson fiksimin dhe heqjen e shpejtë nga karabina dhe mekanizma të ngjashëm, duke e përdorur vetëm një dorë.

⚡ ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **97 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **105 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **3,1 m/s²**

⚡ PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4025** i **BL4040/F**
 E përshtatshme me: **BL4020** i **BL4050F**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për: pemtarë profesionistë, mirëmbajtës të peizazhit dhe teknikë të mirëmbajtjes, që kanë nevojë për një zgjidhje kompakte dhe me performancë të lartë për krasitje
- Përgjigja e përmirësuar e çelësit mundëson punim të shpejtë për prerje të vazhdueshme
- Lubrifikim automatik i zinxhirit dhe dritare për ta kontrolluar nivelin e vajit të zinxhirit
- Dadoja e fiksuar e parandalon humbjen e dados kur e ndërroni shinën ose zinxhirin e sharrës
- E pajisur me kontroll shpejtësie, fren elektrik dhe mekanik



SPECIFIKIME TEKNIKE


Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Fuqi maksimale në dalje*	1,06 kW
Gjatësia e tehut	250/300 mm
Hapi i zinxhirit	0,325" / 3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1/1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-24 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	150 ml
Dimensionet (G×Gj×L)*2	525 x 188 x 203 mm
Pesha*2	3,2 kg

* Me BL4050F | *2 akumulator BL4025 dhe me teh me gjatësi 250 mm

AKSESORË

Shirit udhëzues	Gjatësia	Zinxhir i sharrës	Tipi	Mbulesë	Mekanizmi i transisionit
191T85-8	250 mm	191T89-0	80TXL	413X66-9	1916N6-4
191G15-1	300 mm	191H01-8	90PX	-	1916N7-2
GDHENDJE					
1911A1-3	250 mm	191G96-5	25AP	452093-7	1918C1-9

Set limash me çantë fleksibile D-72154



Limë e rumbullakët – Ø 4 mm D-73748



Pllakë këndore – 25/30° D-75605



Kapëse për mprehe D-67480



Vaj mineral për zinxhirin – 1 l 195093-1



Parakolp i dhëmbëzuar 1917P5-6



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
UC029G
 Sharrë për krasitje me akumulator – 150 mm



40 V max XGT
UA004G
 Sharrë teleskopike me akumulator – 300 mm



40 V max XGT
UC026G
 Sharrë me zinxhir me akumulator – 400 mm